



ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup pompy do podawania betonu z wysięgnikiem o dł. 26m

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Firma Glibowska Pompy Spółka Jawna we Wrocławiu, w roku 2009 otrzymała dofinansowanie na projekt pod tytułem: „Poszerzenie zakresu usług betoniarskich szansą rozwoju nowopowstałej firmy we Wrocławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego -

Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw,

Działanie 1.1: Inwestycje dla przedsiębiorstw

Schemat 1.1.E: „Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat”

W związku z realizowanym projektem zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie oferty na zakup pompy do betonu z wysięgnikiem o dł. 26 m, wraz z podwoziem

Zapytanie ofertowe stosujemy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655) i przepisów Wytycznych Programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie III niniejszego zapytania.

2. Zleceniodawca dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

II. ZLECENIODAWCA

Glibowska Pompy Spółka Jawna, 54-530 Wrocław , ul. Osiniecka 124
NIP 8942951277, REGON 020800541

biuro@pomydobetonu.com.pl

tel.: 071 357 81 29

fax: 071 357 81 29



III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest :

Pompa do betonu z wysięgnikiem o dł. 26 m, wraz z podwoziem

Wymagania odnośnie podwozia:

Podwozie typu B ciężarowe budowlane
Rozstaw osi: 4500 – 4900
Minimalny prześwit osi: 270mm
Minimalny prześwit kabiny: 400mm
Układ napędowy: 4x2
Nośność przedniego zawieszenia: 8 000 kg
Nośność tylnego zawieszenia: 11 500 kg
Zawieszenie: resor stalowy lub pneumatyczny
Drażki skrętne
Blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu
Mocowanie zderzaka: wysokie
Nadkola anty-rozbryzgowo
Koła osi przedniej: 315 / 80 R22,5 prowadzące
Koła osi tylnej: 315 / 80 R22,5 terenowe

Układ napędowy:

Silnik: co najmniej EURO4, diesel
Pojemność: 7-10dm³
Ogranicznik prędkości
Skrzynia biegów: manualna z chłodnicą oleju
Wlot powietrza: wysoki

Kabina:

Kabina: komfort
Elektryczne sterowne szyby kierowcy i pasażera
Lusterka: zgodne z obowiązującymi przepisami, podgrzewane, szerokokątne, krawężnikowe i przednie
Fotel kierowcy: typu komfort z pasami bezpieczeństwa
Klimatyzacja manualna
Wyposażenie standardowe: radio + CB radio
Tachograf cyfrowy



Wymagania dotyczące pompy do betonu o wysięgniku długości 26m:

Prosta i łatwa w obsłudze
Ciśnienie podawanego betonu: minimum 72 bar
Rurociąg o wzmocnionej wytrzymałości
Duża wydajność przepompowywanego betonu
System samonastawnego pierścienia ślizgowego i płyty ślizgowej (okular)
Podpory i konstrukcja nośna wykonana ze stali WELDOX 700
Kosz zasypowy wykonany ze stali utwardzonej
Sterowanie proporcjonalne radiowe oraz kablowe (w obu przypadkach na pilocie powinno być sterowanie masztem, wydajnością podawania betonu, przycisk START i STOP silnika)

Zleceniodawca prosi o przedstawienie oferty odnośnie obu urządzeń z uwzględnieniem wyposażenia i parametrów technicznych wskazanych powyżej – lub równoważnych.

IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zleceniodawca jest zainteresowany terminem realizacji przedmiotu zamówienia **nie później niż do 30 września 2009 r.**, z transportem na adres: 54-530 Wrocław, ul. Jarnołtowska 15

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę w języku polskim, należy złożyć w terminie do dnia **15 czerwca 2009** r. do godz. 15.00 pocztą elektroniczną na adres: biuro@pompydobetonu.com.pl, faksem, lub osobiście w siedzibie firmy we Wrocławiu, ul Osiniecka 124.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Upzejmie prosimy o złożenie kompletnej oferty zawierającej:

- opis techniczny uwzględniający oczekiwane, lub równoważne parametry techniczne w/w urządzeń ,
- termin i warunki dostawy,
- warunki płatności,
- warunki serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne.

2. W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert dla całego ciągu technologicznego



- | | |
|-----------------------------------|--------|
| - cena ofertowa | - 50 % |
| - warunki gwarancji i serwisu | - 15 % |
| - parametry techniczne | - 25 % |
| - doświadczenie na rynku lokalnym | - 10 % |

3. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów (max 100 pkt.) wliczonych w oparciu o powyższe kryteria.

4. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu: 16 czerwca 2009 r. w siedzibie firmy.

5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej :

www.pompydobetonu.com.pl

6. Jeżeli Firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.